

Red Aswan Granite

Ägyptischer Premium-Naturgranit

KURZBESCHREIBUNG

Red Aswan Granite ist ein hochwertiger ägyptischer Naturgranit mit einer charakteristischen rotbraunen Farbgebung und einer natürlichen kristallinen Struktur. Seine intensive Farbwirkung, hohe Widerstandsfähigkeit und zeitlose Ausstrahlung machen ihn zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Architektur- und Designprojekte.

Dank seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften, der geringen Wasseraufnahme und der ausgezeichneten Beständigkeit gegen Frost, Feuchtigkeit und Abrieb eignet sich Red Aswan Granite sowohl für hochwertige Innenräume als auch für langlebige Außenanwendungen.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| EIGENSCHAFT | BESCHREIBUNG |
|----------------|-------------------------------|
| PRODUKTNAME | Red Aswan Granite |
| PRODUKTCODE | EG-GR-006 |
| MATERIALART | Naturgranit |
| GESTEINSGRUPPE | Magmatisches Gestein (Granit) |
| HERKUNFT | Ägypten |
| FARBE | Rot bis Rotbraun |
| STRUKTUR | Mittel- bis grobkörnig |
| EINSATZBEREICH | Innen- und Außenbereich |

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

| MERKMAL | BESCHREIBUNG |
|-------------|---|
| GRUNDFARBE | Rot bis Rotbraun |
| FARBNUANCEN | Dunkelrote bis roséfarbene Mineralkristalle |
| MASERUNG | Natürliche kristalline Verteilung |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| HOMOGENITÄT | Mittel bis hoch |
| OPTISCHE WIRKUNG | Kraftvoll, klassisch und elegant |
| NATÜRLICHER GLANZ | Mittel bis hoch |

OBERFLÄCHEN

- Poliert
- Geschliffen (Honed)
- Geflammt
- Stockgestrahlt
- Gebürstet
- Leather Finish

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*

| EIGENSCHAFT | WERT |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ROHDICHTE | 2,62 – 2,74 g/cm ³ |
| WASSERAUFNAHME | 0,18 – 0,35 % |
| DRUCKFESTIGKEIT | 150 – 215 MPa |
| BIEGEZUGFESTIGKEIT | 13 – 18 MPa |
| ABRIEBWIDERSTAND | Hoch |
| FROSTBESTÄNDIGKEIT | Hervorragend |
| UV-BESTÄNDIGKEIT | Sehr gut |
| BRANDVERHALTEN | Klasse A1 |
| WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT | Hervorragend |

RUTSCHHEMMUNG

| OBERFLÄCHE | KLASSE |
|-----------------------|--------|
| POLIERT | R9 |
| GESCHLIFFEN | R10 |
| GEFLAMMT | R11 |
| STOCKGESTRAHLT | R12 |

VERFÜGBARE FORMATE

- Rohplatten (Slabs)
- Fliesen
- Maßzuschnitte
- Treppenstufen
- Fensterbänke
- Fassadenplatten

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

MATERIALSTÄRKEN

- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm

Weitere Stärken auf Anfrage.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bodenbeläge
- Treppenanlagen
- Wandverkleidungen
- Küchenarbeitsplatten
- Empfangsbereiche
- Hotellobbys
- Fassadenbekleidungen
- Terrassen
- Außentreppen
- Gehwege
- Landschaftsbau
- Öffentliche Plätze

PRODUKTVORTEILE

- Charakteristische Farbwirkung
- Hohe Belastbarkeit
- Geringe Wasseraufnahme
- Frostbeständig
- UV-beständig
- Abriebfest
- Pflegeleicht
- Langlebig
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet

NACHHALTIGKEIT

- 100 % Naturstein
- Lange Lebensdauer
- Wartungsarm
- Wiederverwendbar
- Umweltfreundliches Baumaterial

HINWEIS

Naturstein ist ein Naturprodukt. Farb-, Struktur- und Texturabweichungen sind materialtypische Eigenschaften und stellen keinen Qualitätsmangel dar.

Die technischen Werte dienen als Richtwerte und können je nach Steinbruch, Produktionscharge und Oberflächenbearbeitung geringfügig variieren. Maßgeblich sind die jeweiligen Prüfzeugnisse und CE-Unterlagen des Herstellers.

PYRAMIDS BAU & NATURSTEIN GMBH

BAUEN MIT PRÄZISION | QUALITÄT | VERTRAUEN

Unterortstraße 19 · 65760 Eschborn

+49 15110888820

info@pyramidsbau.de

pyramids-group.de